

Fettfilter

Luftabweiser

Fußstollen
(höhenverstellbar)

Spritzschutz


Digital-Display

Temperaturregler

Fettschublade

Hinweis:

- Elektrischer Anschluss: 400 V AC / 5,0 kW
- Temperaturbereich: 0 - 230 °C



Format:		Werkstoff:		Blechdicke: 1000 mm	
Name	Datum	Erstellt	Geprüft	Freigebe	Norm
o Produkt: geändert	26.09.2017	Gefner			
n Produkt: geändert	31.03.2016	Gefner	Hammet		
m Produktstruktur: geändert	06.07.2015	Schnell	Gefner		
l Zentraleinheit: ersetzt	17.02.2015	Schnell			
k Produkt: überarbeitet	31.03.2015	Schnell			
j Produkt: überarbeitet	31.03.2015	Schnell			
i Fettschublade: überarbeitet	31.03.2015	Schnell			
h Produkt: überarbeitet	24.02.2015	Schnell			
Index	Änderung	Name	Datum	Name	
		Schnell Apparatebau GmbH & Co. KG Zürcher Weg 4 - 56479 Bad Nauheim Telefon ++49(0)261-9868-0 Telefax ++49(0)261-9868-28			

Maßstab: 1:5	Werkstoff:	Blechdicke: 1000 mm
Teilebenennung: ML-65 Griddle SH/GR 5000		
Teilebenennung2:		
L-B-H:	380.00 - 650.00 - 218.00	
Dokumentnummer:	ZNR-00030577	Blatt: 1
Teilenummer:	Z0831	q
Original:	Ersatz für:	